



databank gevaarlijke stoffen

[www.gevaarlijkestoffen.be](http://www.gevaarlijkestoffen.be)

## Manuele installatie van de databank op een stand-alone computer

- 1 Download het zip-bestand 'Install DBGS.zip' van de downloadpagina van de website. Kies hierbij voor 'Opslaan als' en selecteer een locatie op uw computer.
- 2 Pak het zip-bestand uit.  
Selecteer hiervoor het zip-bestand in het mappenvenster van de verkenner (het linkervenster). In het documentenvenster (het rechterenster) worden dan alle bestanden weergegeven die aanwezig zijn in het zip-archief. Kopieer deze bestanden naar een locatie op uw computer. Deze locatie wordt de programmalocatie van dBGS.  
**Let op:** als u reeds een eerdere versie van dBGS in gebruik had en stofgegevens hebt gewijzigd of toegevoegd en/of inventarisgegevens hebt toegevoegd moet u ervoor zorgen dat de bestaande gebruikersbestanden **dBGSdata\_gebr.mdb** (stofgegevens) en **dBGSinv.mdb** (inventarisgegevens) niet overschreven worden door de nieuwe (lege) bestanden.
- 3 Aanbevolen: verplaats de bestanden 'dBGSetiketten.dot' en 'nieuw etiket.dot' naar de sjablonenmap van Word en ken aan deze bestanden het kenmerk 'verborgen' toe. [Hoe doe ik dit?](#)
- 4 Het programma wordt opgestart door 'dBGS.mde' te openen. Maak desnoods een snelkoppeling naar dit bestand in het startmenu en/of het bureaublad.

## Installatie in een netwerkomgeving

- 1 Volg punten 1 en 2 van de stand-alone installatie.
- 2 Verplaats alle bestanden met uitzondering van 'dBGS.mde', 'dBGStransfer.mdb', 'dBGSconfig\_lok' en de Word-sjabloonbestanden (.dot) naar een map op de server. Aan deze map (en alle submappen) moeten schrijfrechten toegekend worden aan alle gebruikers van de databank. (zorg ervoor dat deze bestanden niet meer voorkomen in de map waarin 'dBGS.mde' staat).  
**Let op:** lees belangrijke nota onderaan punt 2 van de manuele installatie!
- 3 Ken aan de bestanden 'dBGSetiketten.dot' en 'nieuw etiket.dot' het kenmerk 'verborgen' toe en verplaats ze naar de sjablonenmap van Word van de gebruikers'.
- 4 Open het bestand 'dBGS.mde'. Het programma vraagt naar de locatie van de gegevensbestanden. Selecteer de map op de server waar deze bestanden opgeslagen werden en selecteer het bestand 'dBGSdata.mdb'. Het programma wordt nu opgestart.
- 5 Sluit het programma en distribueer 'dBGS.mde', 'dBGStransfer.mdb' en 'dBGSconfig\_lok' naar de lokale computers.

Dus samengevat:

- 'dBGS.mde', 'dBGStransfer.mdb', 'dBGSconfig\_lok' staan lokaal
- 'dBGSetiketten.dot' en 'nieuw etiket.dot' in de sjablonenmap van Word
- alle overige bestanden in een map op de server.

## Slablonenmap van Word

De standaardlocatie van Word-sjablonen hangt af van het besturingssysteem.

### Windows XP

C:\Documents and Settings\*<gebruikersnaam>*\Application Data\Microsoft\Sjablonen

### Windows Vista en Windows 7

C:\Gebruikers\*<gebruikersnaam>*\AppData\Roaming\Microsoft\Sjablonen

Het kenmerk 'verborgen' aan een bestand geven gebeurt door het bestand te selecteren, op de rechtermuisknop te klikken, 'Eigenschappen' te kiezen en het vakje 'Verborgen' aan te vinken.